

KL5 Schnittstelle

RS232

IC

RS485

☐ 3 0V

☐ 2 TxD

☐ 1 RxD

KL6 IKOTRON1 Kartenleser

☐ 8 0V

☐ 7 frei

☐ 6 DT2

☐ 5 CL2

☐ 4 DT1

☐ 3 CL1

☐ 2 +5V in

☐ 1 +5V out

KL4 Netzwerkbuss

☐ 3 0V

☐ 2 L -Pegel

☐ 1 H-Pegel

KL8 Leser Zylinder Lesekopf

☐ 2 Ant2 0V

☐ 1 Ant2 Signal

KL7 Leser Zylinder Lesekopf

☐ 4 Ant1 0V

☐ 3 Ant1 Signal

☐ 2 Spm 0V

☐ 1 Spm +10V

KL3 Optokoppler-Eingänge

☐ 8 0V

☐ 7 E1-E4 (-)

Reaktion

Inv.

☐ 6 E4

☐ 5 E3

☐ 4 E2

☐ 3 E1

☐ 2 +U_B out [Si1]

☐ 1 +U_B out [Si1]

KL2B Ausgänge

Funktion

Inv.

☐ 8 LED 0V

☐ 7

☐ 6

☐ 5

Rel3

Funktion

Inv.

☐ 4 LED 0V

☐ 3

☐ 2

☐ 1

Rel2

KL2A Ausgänge

Funktion

Inv.

☐ 8 LED 0V

☐ 7

☐ 6

☐ 5

Rel1

☐ 4 0V

☐ 3 0V

☐ 2 +U_B out [Si1]

☐ 1 +U_B out [Si1]

Einstellungen bei "Reaktion", "Funktion", "Inv." aus Software IKOTRON übernehmen

Adresse

MSB

LSB

☐ ☐

J1/J2 End-Wid.

☐ ☐

J3 Terminal-Bus

☐ ☐

J4 Deckelkontakt

☐ ☐

J5 ANT CARD

Erdungsklemme

☐ $\frac{+}{-}$

KL1 Einspeisung

☐ 4 0V

☐ 3 0V

☐ 2 +U_B out [Si1]

☐ 1 +U_B in 20-28V

IKOTRON

Erstellt:

Datum:

Zeichnungsnummer